

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 3/1/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Wpusty dachowe**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Wpusty dachowe**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Służą do grawitacyjnego odwadniania dachów.**
Wpusty dachowe: 03310, 03301, 03302, 03303, wymiar kołnierza 380X380 mm, wysokość 250mm, zewnętrzna średnica wylotu DN/OD: 140, 100, 110, 125 [mm], Wpusty dachowe: 03311, 03312, 03313, 03314, 03315, wymiar kołnierza 380X380 mm, wysokość 250mm, zewnętrzna średnica wylotu DN/OD: 100, 110, 125, 150, 160 [mm], Kosz 03318, średnica zewnętrzna 100-125 mm, 03319, średnica zewnętrzna 140-160 mm. Materiał PP.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
ZMM MAXPOL Sp. z o.o., 35-206 Rzeszów, Al. L. Okulickiego 16C. www.zmm-maxpol.pl
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 1253-2: 2015-03 Wpusty ściekowe w budynkach**
Część 2: Wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych.
- 7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy.**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary	Spełnia wymagania	PN-EN 1253-2:2015-03
Wodoszczelność korpusu	Spełnia wymagania	
Wytrzymałość na obciążenia	Klasa H1,5 wytrzymałość 1,5 kN	
Natężenie przepływu	DN/OD 100 > 4,5 l/s DN/OD 110 > 4,5 l/s DN/OD 125 > 7,0 l/s DN/OD 140 > 8,1 l/s DN/OD 150 > 8,1 l/s DN/OD 160 > 8,1 l/s	
Odporność na działanie promieniowania UV	Odporne na działanie UV	PN-EN 20105-A02:1996
Odporność na działanie czynników atmosferycznych -20 do +80 [°C]	Spełnia wymagania	PN-EN 1253-2:2015-03

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Andrzej Polak – Prezes Zarządu

Rzeszów, dnia 01.09.2017r

ZMM MAXPOL Sp. z o.o.
(dawniej: ZMM MAXPOL ZPChR Andrzej Polak)
Al. L. Okulickiego 16C
PL 35-206 Rzeszów
NIP: 5170383818
REGON: 368147590

BANK:
Konto nr:
07 1930 1187 2007 0005 1116 0001
BPS S.A. Oddział Rzeszów

TEL./FAX (48) 17 863 04 47
(48) 17 863 04 52
(48) 17 852 19 62
(48) 17 852 19 62

sekretariat@zmm-maxpol.pl
marketing@zmm-maxpol.pl
sprzedaz@zmm-maxpol.pl

www.zmm-maxpol.pl

KRS: 0000690263
Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 1 000 000,00 PLN